

NEW HOLLAND TT

Modelo TT3840



Especialista no seu sucesso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Motor | | Sistema hidráulico | |
| Marca | NH-Iveco | Bomba | Engrenagens |
| Potência a 2.500 rpm | 55 cv (41 KW) | Vazão / pressão | 34 l/min |
| Torque máximo bruto | 185 Nm a 1.500 rpm | Implementos | Categoria I e II |
| Nº cilindros / aspiração | 3 / natural | Lift-O-Matic | Memória mecânica de posição |
| Cilindrada | 2.931 cm³ | Cap. lev. hidr. | 1.920 kgf |
| Bomba injetora | Rotativa | Válvula de controle remoto | Standard |
| Filtro de ar | Seco | Sistema de direção | |
| Refrigeração | Por água | Tipo | Hidráulica |
| Filtro sedimentador de combustível | Standard | | |
| Embreagem | | Tração dianteira (4x4) | |
| Material do disco | Cerâmético | Acionamento | Mecânico |
| Acionamento | Mecânico | Freios | |
| Transmissão | | Tipo | Multidisco em banho de óleo |
| Tipo | Parcialmente sincronizada | Acionamento do freio | Mecânico |
| Velocidade frente x ré | 8 x 2 | Pedais duplos interacopláveis tipo | Suspensos |
| Posição das alavancas | Lateral | Freio de estacionamento | Mecânico |
| Bloqueio do diferencial | | Capacidades | |
| Acionamento | Mecânico | Tanque de combustível | 62 l |
| Atuação | Eixo traseiro | Peso sem operador | |
| Tomada de força | | 2.355 kg | |
| Rotação | 540 rpm | Lastro | |
| Acionamento | Mecânico | Lastro dianteiro (opcional) | Suporte e 4 pesos (240 kg total) |
| Tipo | Independente | Lastro traseiro (opcional) | 4 Anéis (200 kg total) |
| Sistema elétrico | | Pneus standard (4x4) | |
| Bateria | 12 V / 88 Ah | Pneu dianteiro | 9,5 x 24 |
| | | Pneu traseiro | 16,9 x 28 |



DIMENSÕES GERAIS

| | |
|---------------------------------|----------|
| A - Distância entre eixos | 2.010 mm |
| B - Comprimento total | 3.813 mm |
| C - Largura total (Standard) | 1.850 mm |
| D - Vão livre eixo dianteiro | 380 mm |
| E - Altura do solo até o escape | 2.210 mm |



CONSÓRCIO

www.newholland.com.br

CNH Latin America Ltda.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Cidade Industrial - Fone: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil



As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a mesma o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

BRD1459 - 02/07 - Impresso no Brasil

NO SEU CONCESSIONÁRIO